

～有害物質を封じ込め、安全で快適な次世代の作業環境へ～
熱収縮・密着型・防水性 養生シート



QuikWrap

クイックラップ PAT.



外部拡散を防止

加熱によりシート同士を溶着。床面、壁面を1枚のシートにし足場内部の有害物質や汚染水の外部拡散を防止!



明るく快適な環境

優れた採光性により足場内部を明るくし作業従事者に快適な作業環境を提供します。



後処理がカンタン!

材質はポリエチレン製で自己消火型の難燃性。使用後は廃プラスチックとして処分が可能



QDと併用で更にGOOD

クイックデッキ」と合わせて使用する事により吊元の少ない無隙間無段差の足場を実現!

*NFPA (全米防火協会認定取得商品)

素材性能

材質	長さ	重さ	幅	厚さ	カラー	不透明度	比重
ポリエチレン	32m	31kg	3m※	0.3mm	乳白色	85%	0.920g/cm3

防火特性	紫外線保護効果	収縮開始温度
難燃性 (加熱しても発火しない)	6ヶ月	約摂氏150度

※納入時はロール状になっており、幅が折り畳まれているので85cmになります(本体のみ)

採用事例

採用事例 1

橋梁塗装ブラスト工事



出入りにエアシャワー付き集塵機を設置

採用事例 2

簡易クリーンルーム



長期間使用できる簡易型クリーンルームにも採用

採用事例 3

アメリカ国内の採用事例



明るくチェーンの少ない快適な作業環境
*クイックデッキにて使用



ブラスト後の足場内部～床の養生はシートがすべて
圧着されている為汚染物の漏洩が無い
*クイックデッキにて使用

専用ヒートガン



専用ヒートガンにて加熱し溶着・収縮し
張りと強度のあるきれいな仕上がりに。

拡散防止対策について

橋梁塗装・ブラスト作業においては昭和54年の「粉じん障害防止規則」並びに平成26年の「鉛等の有害物を含有する塗料の剥離やかき落とし作業における労働者の健康障害防止について」が厚生労働省から通達されています。

